

## Колесные опоры и колеса для тележек

Складские тележки используются для перемещения грузов весом до 800 кг. Колёса - основные элементы, обеспечивающие плавный ход оборудования. Поэтому они должны быть надёжными и изготавливаться из качественных материалов. Это обеспечит сохранность груза и позволит оператору избежать травм.

Предлагаем со склада в Москве промышленные и большегрузные колёса различного диаметра и грузоподъёмности. Они изготовлены на заводах с высокоточным оборудованием. Для производства представленных на сайте моделей используются оцинкованная сталь или чугун, износостойкая литая резина, качественные комплектующие: подшипники, втулки, тормозные механизмы.







Колёса для промышленных тележек отличает высокая грузоподъёмность. В большегрузных моделях контактный слой изготовлен из жёсткой резины, что предполагает использование на неровных поверхностях. Промышленная серия выпускается с литой шинкой из чёрной резины, устойчивой к раздиру.

## Поворотное колесо для платформенной тележки

Колесо со стальным оцинкованным ободом и литой шинкой из чёрной резины. Поворотный кронштейн с платформенным креплением, в поворотном узле качественный роликовый подшипник. Устойчиво к средне агрессивной среде. Рабочий диапазон температур от - 35 до +60 °С.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Платформенные тележки, контейнеры для ТБО, строительные леса, вышки-туры.







Артикул						
<b>SC 93</b>	75	22	95	75x60	56.5x41.5	50
<b>SC 42</b>	100	30	125	102x84	80x60	70
<b>SC 55</b>	125	34	150	102x84	80x60	100
<b>SC 63</b>	160	36	190	135x105	105x75	150
<b>SC 80</b>	200	44	235	135x105	105x75	230
<b>SC 85</b>	250	50	285	135x105	105x75	250

## Поворотное колесо для платформенной тележки (с тормозом)

Колесо со стальным оцинкованным ободом и литой шинкой из чёрной резины. Поворотный кронштейн с платформенным креплением и тормозным механизмом. В поворотном узле установлен качественный роликовый подшипник. Устойчиво к средне агрессивной среде. Рабочий диапазон температур от - 35 до +60 °С.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Платформенные тележки, контейнеры для ТБО, строительные леса, вышки-туры.







Артикул						
<b>SCb 93</b>	75	22	95	75x60	56.5x41.5	50
<b>SCb 42</b>	100	20	125	102x84	80x60	70
<b>SCb 55</b>	125	36	150	102x84	80x60	100
<b>SCb 63</b>	160	39	190	135x105	105x75	150
<b>SCb 80</b>	200	44	235	135x105	105x75	230

## Неповоротное колесо для платформенной тележки

Колесо со стальным оцинкованным ободом и литой шинкой из чёрной резины. Неповоротный кронштейн с платформенным креплением. Устойчиво к средне агрессивной среде. Рабочий диапазон температур от - 35 до +60 °С.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Платформенные тележки, контейнеры для ТБО, строительные леса, вышки-туры.

Артикул						
<b>FC 92</b>	75	22	95	75x60	56.5x41.5	50
<b>FC 46</b>	100	30	125	102x84	80x60	70
<b>FC 54</b>	125	34	150	102x84	80x60	100
<b>FC 63</b>	160	36	190	135x105	105x75	150
<b>FC 80</b>	200	44	235	135x105	105x75	230
<b>FC 85</b>	250	50	285	135x105	105x75	250







## Колеса для грузовых тележек

### Поворотное колесо для грузовой тележки

Большегрузное колесо с чугунным ободом и литой шинкой из жёсткой резины. Усиленный стальной поворотный кронштейн с платформенным креплением. В поворотном узле надёжный двухрядный шариковый подшипник. Рекомендовано для использования на грубых поверхностях. Рабочий диапазон температур от - 35 до +50 °С.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Складские платформенные тележки, строительные леса, вышки-туры, тяжёлое промышленное оборудование.







Артикул						
<b>SCd 42</b>	100	50	135	100x115	73x85	130
<b>SCd 55</b>	125	50	159	100x115	73x85	160
<b>SCd 63</b>	150	50	189	100x115	73x85	230
<b>SCd 80</b>	200	50	235	100x115	73x85	280

### Поворотное колесо для грузовой тележки (с тормозом)

Большегрузное колесо с чугунным ободом и литой шинкой из жёсткой резины. Усиленный стальной поворотный кронштейн с платформенным креплением и тормозным механизмом. В поворотном узле надёжный двухрядный шариковый подшипник. Рекомендовано для использования на грубых поверхностях. Рабочий диапазон температур от - 35 до +50 °С.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Складские платформенные тележки, строительные леса, вышки-туры, тяжёлое промышленное оборудование.







Артикул						
<b>SCdb 42</b>	100	50	135	100x115	73x85	130
<b>SCdb 55</b>	125	50	159	100x115	73x85	160
<b>SCdb 63</b>	150	50	189	100x115	73x85	230
<b>SCdb 80</b>	200	50	235	100x115	73x85	280

## Неповоротное колесо для грузовой тележки

Большегрузное колесо с чугунным ободом и литой шинкой из жёсткой резины. Усиленный стальной неповоротный кронштейн с платформенным креплением. Рекомендовано для использования на грубых поверхностях. Рабочий диапазон температур от - 35 до +50 °С.

### ПРИМЕНЕНИЕ

Складские платформенные тележки, строительные леса, вышки-туры, тяжёлое промышленное оборудование.

Артикул						
<b>FCd 46</b>	100	50	135	100x115	73x85	130
<b>FCd 54</b>	125	50	159	100x115	73x85	160
<b>FCd 63</b>	150	50	189	100x115	73x85	230
<b>FCd 80</b>	200	50	235	100x115	73x85	280