

Пневматические колеса с кронштейном

Пневматические колёса отличаются высокой проходимостью и используются для установки в тележки, тачки и технику, которая будет использоваться на грунтовых и повреждённых покрытиях. Высокие амортизационные свойства позволяют доставить груз к месту доставки, не повредив его.

Шина отлита из износостойкой резины. Обод колеса изготовлен из прессованной стали, а кронштейн – из оцинкованной стали, устойчивой к коррозии. Благодаря кронштейну колесо легко крепится к оборудованию и при необходимости его удобно заменить. В некоторых моделях предусмотрен тормоз, чтобы зафиксировать колесо в нужном положении. Не рекомендуется к использованию на поверхностях, где высокий риск получить порез или прокол, раздир.

Серия TSKRh

Пневматическое колесо без кронштейна

Обод пневматического колеса изготовлен из прессованной стали. Пневматическая шина из чёрной износостойкой резины. В оси шариковый подшипник.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в строительные и садовые тачки, двухколёсные тележки бытового назначения.

Артикул				
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	60	160
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	80	160
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	100	160
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	60	180
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	80	180
TSKRh 4.00-8 4 pr	420	105	100	180

Серия EG SBRh

Пневматическое колесо с поворотным кронштейном

Обод пневматического колеса изготовлен из прессованной стали. Пневматическая шина из чёрной износостойкой резины. В оси шариковый подшипник. Поворотный кронштейн из оцинкованной стали, в поворотном узле двойной шарикоподшипник, пластиковый пыльник. Тип крепления – платформа.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в строительные и садовые тачки, двухколёсные тележки бытового назначения.

Артикул						
EG01 SBRh 260	260	80	296	190x170	147x134	110

Пневматическое колесо с поворотным кронштейном и тормозом

Обод пневматического колеса изготовлен из прессованной стали. Пневматическая шина из чёрной износостойкой резины. В оси шариковый подшипник. Поворотный кронштейн с тормозом из оцинкованной стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник, пластиковый пыльник. Тип крепления – платформа.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в строительные и садовые тачки, двухколёсные тележки бытового назначения.

Артикул						
EG01 SBRh 260 F	260	80	296	190x170	147x134	110

Пневматическое колесо с неповоротным кронштейном

Обод пневматического колеса изготовлен из прессованной стали. Пневматическая шина из чёрной износостойкой резины. В оси шариковый подшипник. Неповоротный кронштейн из оцинкованной стали. Тип крепления – платформа.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в строительные и садовые тачки, двухколёсные тележки бытового назначения.

Артикул						
EG02 SBRh 260	260	80	296	190x156	138x100	110