Могут контактировать с влажной средой, не оставляют следов на полах. Не требует высокого качества дорожных покрытий. Температурный режим эксплуатации: от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для медицинского и лабораторных типажей, аптекарсты, больничной мебели (кроватей, рабочих, реабилитационных кресел, стоунов), полуприкладных тележек и торгового оборудования.

Артикул					
ХСЦВ 25	50	18	70	10	25
ХСЦВ 55	75	25	100	10	50
ХСЦВ 42	100	27	132	12	80
ХСЦВ 55	125	27	154	12	100

АППАРАТНАЯ СЕРИЯ ЕВРОПА (ЕВРОПА)

Серия MBT Колесо аппаратное на ось

Колесо аппаратное на ось с шиной из термоэластичной серой резины. Обод изготовлен из полипропилена и закрыт пластиковым кожухом. В все шариковый подшипник.
На оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для медицинского, лабораторного и торгового оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел.

Артикул					
MBT 80	80	32	4	37	75
MBT 100	100	32	12	37	80
MBT 125	125	32	12	37	90

Серия FC MBT Колесо аппаратное поворотное

Аппаратное поворотное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Поворотный кронштейн выполнен из серого пластика. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. В все шариковый подшипник, закатанная ось. Обод колеса выполнен из полипропилена и закрыт пластиковым кожухом. Полубрановый тип крепления.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для медицинского, лабораторного и торгового оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел.

Артикул					
FCB1 MBT 125	125	32	160	78x68	56x46	90

Колесо аппаратное поворотное с тормозом

Аппаратное поворотное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Обод колеса выполнен из полипропилена и закрыт пластиковым кожухом. Поворотный кронштейн выполнен из серого пластика. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Тип крепления - отверстие под болт с тормозом механизмом. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Тип крепления - отверстие под болт.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для медицинского лабораторного и торгового оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел.

Артикул					
FCB1 MBT 125 F	125	32	160	78x68	56x46	90

Колесо аппаратное поворотное с отверстием под болт

Аппаратное поворотное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Обод колеса выполнен из полипропилена и закрыт пластиковым кожухом. В все шариковый подшипник, закатанная ось. Поворотный кронштейн из серого пластика. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Тип крепления - отверстие под болт.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для медицинского и лабораторного оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел.

Артикул					
FCB4 MBT 125	125	32	150	10-12	90

Колесо аппаратное поворотное с отверстием под болт и тормозом

Аппаратное поворотное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Поворотный кронштейн выполнен из серого пластика. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. В все шариковый подшипник, закатанная ось. Обод колеса выполнен из полипропилена и закрыт пластиковым кожухом. Тип крепления - отверстие под болт.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для медицинского и лабораторного оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел.

Артикул					
FCB5 MBT 125	125	32	150	5/8-M16	90

Колесо аппаратное поворотное с креплением на один болт и тормозом

Аппаратное поворотное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Поворотный кронштейн выполнен из серого пластика. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. В все шариковый подшипник, закатанная ось. Обод колеса выполнен из полипропилена и закрыт пластиковым кожухом. Тип крепления - на один болт.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для медицинского и лабораторного оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел.

Артикул					
FCB5 MBT 125 F	125	32	150	5/8-M16	90

Серия EM MBT

Колесо аппаратное поворотное

Аппаратное поворотное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Поворотный кронштейн выполнен из оцинкованной стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. В все шариковый подшипник. Обод колеса отлит из полипропилена и закрытостальные кожухом.Полубрановый тип крепления.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов медицинского и лабораторного оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EMB1 MBT 80	80	32	106	85x100	60x80	75
EMB1 MBT 100	100	32	127	85x100	60x80	80
EMB1 MBT 125	125	32	157	85x100	60x80	90

Колесо аппаратное поворотное с тормозом

Аппаратное поворотное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Поворотный кронштейн выполнен из оцинкованной стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. В все шариковый подшипник. Обод колеса отлит из полипропилена и закрытостальные кожухом.Полубрановый тип крепления с тормозом механизмом.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов медицинского и лабораторного оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EMB1 MBT 80 F	80	32	106	85x100	60x80	75
EMB1 MBT 100 F	100	32	127	85x100	60x80	80
EMB1 MBT 125 F	125	32	157	85x100	60x80	90

Колесо аппаратное неповоротное

Неповоротное аппаратное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Неповоротный кронштейн выполнен из оцинкованной стали. В ось шариковый подшипник. Обод колеса отлит из полипропилена и закрытостальные кожухом.Полубрановый тип крепления.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов медицинского и лабораторного оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EMB2 MBT 80	80	32	106	85x100	60x80	75
EMB2 MBT 100	100	32	127	85x100	60x80	80
EMB2 MBT 125	125	32	157	85x100	60x80	90

Колесо аппаратное поворотное под болт с тормозом

Аппаратное поворотное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Поворотный кронштейн выполнен из оцинкованной стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. В все шариковый подшипник. Обод колеса отлит из полипропилена и закрытостальные кожухом.Полубрановый тип крепления - под болт.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов медицинского и лабораторного оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EMB4 MBT 80	80	32	106	12	75
EMB4 MBT 100	100	32	127	12	80
EMB4 MBT 125	125	32	157	12	90

Колесо аппаратное поворотное под болт с тормозом

Аппаратное поворотное колесо с шиной из термоэластичной серой резины. Поворотный кронштейн выполнен из оцинкованной стали и оснащен тормозом. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. В все шариковый подшипник. Обод колеса отлит из полипропилена и закрытостальные кожухом.Тип крепления - под болт с тормозом механизмом.
Не оставляет следов на полах. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов медицинского и лабораторного оборудования, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EMB4 MBT 80 F	80	32	106	12	75
EMB4 MBT 100 F	100	32	127	12	80
EMB4 MBT 125 F	125	32	157	12	90

Серия MKT Аппаратное колесо на ось

Обод алюминиевого колеса отлит из полипропилена. Шина изготовлена из термоэластичной резины. В все надёжный подшипник скольжения, защищён пластиковым кожухом.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
MKT 50	50	20	4	22	35
MKT 75	75	25	6	27	50
MKT 100	100	25	12	28.5	60

Серия ET MKT Аппаратное поворотное колесо

Обод алюминиевого поворотного колеса отлит из полипропилена. Шина изготовлена из термоэластичной резины. В все надёжный подшипник скольжения, ступица закатанная ось с болтом и гайкой В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Поворотный кронштейн изготовлен из оцинкованной стали и оснащен тормозом. Тип крепления - площадка.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
ETB1 MKT 50	50	20	77	65x45	47x47	55
ETB1 MKT 75 F	75	25	101	78x68	56x46	80

Аппаратное поворотное колесо с тормозом

Обод алюминиевого поворотного колеса отлит из полипропилена. Шина изготовлена из термоэластичной резины. В все надёжный подшипник скольжения, ступица закатанная ось с болтом и гайкой В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Поворотный кронштейн изготовлен из оцинкованной стали и оснащен тормозом. Тип крепления - площадка.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
ETB1 MKT 50 F	50	20	77	65x45	47x47	55
ETB1 MKT 75 F	75	25	101	78x68	56x46	80

Аппаратное поворотное колесо с креплением под болт

Обод алюминиевого поворотного колеса отлит из полипропилена. Шина изготовлена из термоэластичной резины. В все надёжный подшипник скольжения, ступица закатанная ось с болтом и гайкой В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Поворотный кронштейн изготовлен из оцинкованной стали и оснащен тормозом. Тип крепления - под болт.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
ETB4 MKT 50	50	20	69	10	55
ETB4 MKT 75	75	25	98	10-12	80

Аппаратное поворотное колесо с креплением под болт с тормозом

Обод алюминиевого поворотного колеса отлит из полипропилена. Шина изготовлена из термоэластичной резины. В все надёжный подшипник скольжения, ступица закатанная ось с болтом и гайкой В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Поворотный кронштейн изготовлен из оцинкованной стали. Тип крепления - под болт с тормозом механизмом.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
ETB4 MKT 50 F	50	20	69	10	55
ETB4 MKT 75 F	75	25	98	10-12	80

Серия EP MKT Аппаратное поворотное колесо

Обод колеса отлит из полипропилена. Шина из термоэластичной резины. Кронштейн изготовлен из оцинкованной стали. Тип крепления - площадка. В все надёжный подшипник скольжения, ступица закатанная ось с болтом и гайкой. В поворотном узле двойной шарикоподшипник.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EPB1 MKT 50	50	20	74	50x50	38x38	35
EPB1 MKT 75	75	25	103	65x65	47x47	50
EPB1 MKT 100	100	25	129	65x65	47x47	60

Аппаратное поворотное колесо с тормозом

Обод колеса отлит из полипропилена. Шина из термоэластичной резины. Кронштейн изготовлен из оцинкованной стали. Тип крепления - площадка. В все надёжный подшипник скольжения, ступица закатанная ось с болтом и гайкой. В поворотном узле двойной шарикоподшипник.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EPB1 MKT 50 F	50	20	69	50x50	35
EPB1 MKT 75 F	75	25	97	65x65	50
EPB1 MKT 100 F	100	25	122	65x65	60

Аппаратное колесо

Обод колеса отлит из полипропилена. Шина из термоэластичной резины. Кронштейн изготовлен из оцинкованной стали. Тип крепления - площадка. В все надёжный подшипник скольжения, ступица закатанная ось с болтом и гайкой. В поворотном узле двойной шарикоподшипник.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EPB2 MKT 50	50	20	69	35
EPB2 MKT 75	75	25	97	50
EPB2 MKT 100	100	25	122	60

Аппаратное колесо с креплением под болт

Обод колеса отлит из полипропилена. Шина из термоэластичной резины. Поворотный кронштейн изготовлен из оцинкованной стали. Тип крепления - под болт. В все надёжный подшипник скольжения, ступица закатанная ось с болтом и гайкой. В поворотном узле двойной шарикоподшипник.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EPB4 MKT 50	50	20	69	10	35
EPB4 MKT 75	75	25	97	10	50
EPB4 MKT 100	100	25	122	10	60

Аппаратное колесо с креплением под болт и тормозом

Обод колеса отлит из полипропилена. Шина из термоэластичной резины. Поворотный кронштейн с тормозом изготовлен из оцинкованной стали. Тип крепления - под болт. В все надёжный подшипник скольжения, ступица закатанная ось с болтом и гайкой. В поворотном узле двойной шарикоподшипник.
Не оставляет следов при движении по полу. Хорошо взаимодействует с шиной, легко катится. Диапазон рабочих температур составляет от -35°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ
Для всех видов переносного и лабораторного оборудования, мебели, технических, больничных каталов, реабилитационных кресел и т.п.

Артикул					
EPB4 MKT 50 F	50	20	69	10	35
EPB4 MKT 75 F	75	25	97	10	50
EPB4 MKT 100 F	100	25	122	10	60