БОЛЬШЕГРУЗНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СЕРИЯ NEWAY

Колесо большегрузное полиуретановое поворотное

Большегрузные полиуретановые колеса с шикарной сцепной способностью и отличным ресурсом. Обод выполнен из нерзы и оснащен двойным шарикоподшипником. Ступица колеса выполнена из высокопрочного полипропилена. Колесо оснащено механизмом «двойной шарикоподшипник подшипник». Полиуретан литьевой марки СКУ-7Л, цвет серый, не оставляет следов.

Встроена скоба на трубке ножа и в резьбовой втулке.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подходит для профессиональных грузовых тележек и тяжелого оборудования на складах, заводах, распределительных центрах.

Артикул						
Kg-40	140	50	140	100x115	75x85	230
Kg-50	125	50	125	100x115	75x85	230
Kg-60	150	50	150	100x115	75x85	340
Kg-80	200	50	200	100x115	75x85	460

Колесо большегрузное полиуретановое поворотное с тормозом

Большегрузные полиуретановые колеса с полиуретановым протектором и тормозом. Колесо изготовлено из полипропилена, обод - сталь с оцинковкой. Высокопрочный подшипник.

Полиуретановый протектор, не оставляет следов, устойчив к воздействию масел при кратковременном нагреве, мягкое покрытие, высокая сцепная способность, отличная амортизация. Рабочая температура: от -20°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подходит для профессиональных грузовых тележек и тяжелого оборудования на складах, заводах, распределительных центрах.

Артикул						
Kg-40-W	140	50	140	100x115	75x85	230
Kg-50-W	125	50	125	100x115	75x85	230
Kg-60-W	150	50	150	100x115	75x85	340
Kg-80-W	200	50	200	100x115	75x85	460

Колесо большегрузное полиуретановое неповоротное

Неповоротные большегрузные колеса с полиуретановой цапкой. Обод выполнен из нерзы, встроен двойной шарикоподшипник. Ступица колеса выполнена из высокопрочного полипропилена. Полиуретановый протектор. Рабочая температура: от -20°С до +80°С.

Встроена скоба на трубке ножа и в резьбовой втулке.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подходит для профессиональных грузовых тележек и тяжелого оборудования на складах, заводах, распределительных центрах.

Артикул						
NP-40	140	50	140	100x115	75x85	230
NP-50	125	50	125	100x115	75x85	230
NP-60	150	50	150	100x115	75x85	340
NP-80	200	50	200	100x115	75x85	460

Серия CRP

Колесо большегрузное полиуретановое без кронштейна

Большегрузные полиуретановые колеса с обрезиненным протектором. Колесо изготовлено из полипропилена, обод - из полипропилена. Высокопрочный подшипник. Ступица колеса выполнена из высокопрочного полипропилена. Полиуретановый протектор, не оставляет следов, устойчив к воздействию масел при кратковременном нагреве. Рабочая температура: от -20°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Подходит для профессиональных грузовых тележек и тяжелого оборудования на складах, предприятиях пищевой и тяжелой промышленности.

Артикул						
CRP-25	50	25	40	75x56	45x44	90
CRP-30	60	30	50	92x118	61x90	180
CRP-35	70	35	60	92x118	61x90	180
CRP-40	80	40	75	110x140	81x105	400
CRP-50	100	50	75	110x140	81x105	400
CRP-60	125	60	75	110x140	81x105	400
CRP-80	150	80	75	110x140	81x105	400
CRP-100	200	100	75	110x140	81x105	400
CRP-125	125	40	175	110x140	81x105	400
CRP-150	150	80	175	110x140	81x105	400
CRP-200	200	100	175	110x140	81x105	400
CRP-250	250	100	175	110x140	81x105	400
CRP-300	300	100	175	110x140	81x105	400
CRP-350	350	100	175	110x140	81x105	400
CRP-400	400	100	175	110x140	81x105	400

Колесо большегрузное полиуретановое с поворотным кронштейном

Большегрузные полиуретановые колеса с обрезиненным протектором. Колесо изготовлено из полипропилена, обод - из полипропилена. Высокопрочный подшипник. Ступица колеса выполнена из высокопрочного полипропилена. Полиуретановый протектор, не оставляет следов, устойчив к воздействию масел при кратковременном нагреве. Рабочая температура: от -20°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для грузных платформенных тележек и широкого спектра тяжелого промышленного оборудования.

Артикул						
CRP-25-P	50	25	40	75x56	45x44	130
CRP-30-P	60	30	50	92x118	61x90	200
CRP-35-P	70	35	60	92x118	61x90	200
CRP-40-P	80	40	75	110x140	81x105	450
CRP-50-P	100	50	75	110x140	81x105	450
CRP-60-P	125	60	75	110x140	81x105	450
CRP-80-P	150	80	75	110x140	81x105	450
CRP-100-P	200	100	75	110x140	81x105	450
CRP-125-P	125	40	175	110x140	81x105	550
CRP-150-P	150	80	175	110x140	81x105	550
CRP-200-P	200	100	175	110x140	81x105	550
CRP-250-P	250	100	175	110x140	81x105	550
CRP-300-P	300	100	175	110x140	81x105	550
CRP-350-P	350	100	175	110x140	81x105	550
CRP-400-P	400	100	175	110x140	81x105	550

Серия ES-ZRP

Колесо большегрузное полиуретановое без кронштейна

Большегрузные полиуретановые колеса с обрезиненным протектором. Колесо изготовлено из полипропилена, обод - из полипропилена. Высокопрочный подшипник. Ступица колеса выполнена из высокопрочного полипропилена. Полиуретановый протектор, не оставляет следов, устойчив к воздействию масел при кратковременном нагреве. Рабочая температура: от -20°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для грузных платформенных тележек и широкого спектра тяжелого промышленного оборудования.

Артикул						
ES-ZRP-25	50	25	40	75x56	45x44	130
ES-ZRP-30	60	30	50	92x118	61x90	200
ES-ZRP-35	70	35	60	92x118	61x90	200
ES-ZRP-40	80	40	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-50	100	50	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-60	125	60	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-80	150	80	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-100	200	100	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-125	125	40	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-150	150	80	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-200	200	100	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-250	250	100	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-300	300	100	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-350	350	100	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-400	400	100	175	110x140	81x105	550

Колесо большегрузное полиуретановое поворотное с тормозом

Поворотные большегрузные колеса с полиуретановым протектором. Колесо изготовлено из полипропилена, обод - из нерзы с оцинковкой. Высокопрочный подшипник. Ступица колеса выполнена из высокопрочного полипропилена. Полиуретановый протектор, не оставляет следов, устойчив к воздействию масел при кратковременном нагреве. Рабочая температура: от -20°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для грузных платформенных тележек и широкого спектра тяжелого промышленного оборудования.

Артикул						
ES-ZRP-25-P	50	25	40	75x56	45x44	130
ES-ZRP-30-P	60	30	50	92x118	61x90	200
ES-ZRP-35-P	70	35	60	92x118	61x90	200
ES-ZRP-40-P	80	40	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-50-P	100	50	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-60-P	125	60	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-80-P	150	80	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-100-P	200	100	75	110x140	81x105	450
ES-ZRP-125-P	125	40	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-150-P	150	80	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-200-P	200	100	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-250-P	250	100	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-300-P	300	100	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-350-P	350	100	175	110x140	81x105	550
ES-ZRP-400-P	400	100	175	110x140	81x105	550

Серия ES-TRP

Колесо большегрузное полиуретановое поворотное

Поворотные большегрузные колеса с полиуретановым протектором. Колесо изготовлено из полипропилена, обод - из нерзы с оцинковкой. Высокопрочный подшипник. Ступица колеса выполнена из высокопрочного полипропилена. Полиуретановый протектор, не оставляет следов, устойчив к воздействию масел при кратковременном нагреве. Рабочая температура: от -20°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для грузных платформенных тележек и широкого спектра тяжелого промышленного оборудования.

Артикул						
ES-TRP-25-P	50	25	40	75x56	45x44	130
ES-TRP-30-P	60	30	50	92x118	61x90	200
ES-TRP-35-P	70	35	60	92x118	61x90	200
ES-TRP-40-P	80	40	75	110x140	81x105	450
ES-TRP-50-P	100	50	75	110x140	81x105	450
ES-TRP-60-P	125	60	75	110x140	81x105	450
ES-TRP-80-P	150	80	75	110x140	81x105	450
ES-TRP-100-P	200	100	75	110x140	81x105	450
ES-TRP-125-P	125	40	175	110x140	81x105	550
ES-TRP-150-P	150	80	175	110x140	81x105	550
ES-TRP-200-P	200	100	175	110x140	81x105	550
ES-TRP-250-P	250	100	175	110x140	81x105	550
ES-TRP-300-P	300	100	175	110x140	81x105	550
ES-TRP-350-P	350	100	175	110x140	81x105	550
ES-TRP-400-P	400	100	175	110x140	81x105	550

Серия ABP

Большегрузные колеса с цапкой из полиуретана отличаются высокой прочностью. Обод колеса сталь из алюминия, цапка из полиуретана (95 шор А). В ассортименте подшипник скольжения и шариковый.

Подходит для эксплуатации на влажной среде и на грубой опорной поверхности. Диапазон рабочих температур составляет от -20°С до +70°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в платформенные тележки и оборудование, используемые на предприятиях пищевой промышленности, заводах и складах.

Артикул					
ABP-100	100	35	75	46	250
ABP-125	125	40	75	46	350
ABP-150	150	45	75	46	450
ABP-200	200	50	75	50,5	700

Серия ED ABP

Большегрузное полиуретановое колесо с поворотным кронштейном

Большегрузные колеса с цапкой из полиуретана отличаются высокой прочностью. Обод колеса сталь из алюминия, цапка из полиуретана (95 шор А). В ассортименте подшипник скольжения и шариковый. Поворотный кронштейн на оцинкованной шаровидной гайке (Грузоподъемность поворотного кронштейна, в зависимости от диаметра колеса, составляет 250 кг). Поворотный кронштейн с тормозом.

Подходит для эксплуатации на влажной среде и на грубой опорной поверхности. Диапазон рабочих температур составляет от -20°С до +70°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в платформенные тележки и оборудование, используемые на предприятиях пищевой промышленности, заводах и складах.

Артикул					
EDP-100-P	100	35	75	46	250
EDP-125-P	125	40	75	46	350
EDP-150-P	150	45	75	46	450
EDP-200-P	200	50	75	50,5	700

Большегрузное полиуретановое колесо без кронштейна

Большегрузные колеса с цапкой из полиуретана отличаются высокой прочностью. Обод колеса сталь из алюминия, цапка из полиуретана (95 шор А). В ассортименте подшипник скольжения и шариковый.

Подходит для эксплуатации на влажной среде и на грубой опорной поверхности. Диапазон рабочих температур составляет от -20°С до +70°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в платформенные тележки и оборудование, используемые на предприятиях пищевой промышленности, заводах и складах.

Артикул					
EDP-100	100	35	75	46	250
EDP-125	125	40	75	46	350
EDP-150	150	45	75	46	450
EDP-200	200	50	75	50,5	700

Большегрузное полиуретановое колесо с поворотным кронштейном и тормозом

Большегрузные колеса с цапкой из полиуретана отличаются высокой прочностью. Обод колеса сталь из алюминия, цапка из полиуретана (95 шор А). В ассортименте подшипник скольжения и шариковый. Поворотный кронштейн на оцинкованной шаровидной гайке (Грузоподъемность поворотного кронштейна, в зависимости от диаметра колеса, составляет 250 кг). Поворотный кронштейн с тормозом.

Подходит для эксплуатации на влажной среде и на грубой опорной поверхности. Диапазон рабочих температур составляет от -20°С до +70°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в платформенные тележки и оборудование, используемые на предприятиях пищевой промышленности, заводах и складах.

Артикул					
EDP-100-P-W	100	35	75	46	250
EDP-125-P-W	125	40	75	46	350
EDP-150-P-W	150	45	75	46	450
EDP-200-P-W	200	50	75	50,5	700

Большегрузное полиуретановое колесо без кронштейна

Большегрузные колеса с цапкой из полиуретана отличаются высокой прочностью. Обод колеса сталь из алюминия, цапка из полиуретана (95 шор А). В ассортименте подшипник скольжения и шариковый.

Подходит для эксплуатации на влажной среде и на грубой опорной поверхности. Диапазон рабочих температур составляет от -20°С до +70°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в платформенные тележки и оборудование, используемые на предприятиях пищевой промышленности, заводах и складах.

Артикул					
ABP-100-W	100	35	140	110x140	81x105	250
ABP-125-W	125	40	175	110x140	81x105	350
ABP-150-W	150	45	200	110x140	81x105	450
ABP-200-W	200	50	250	110x140	81x105	700

Серия VRP

Большегрузное полиуретановое колесо без кронштейна

Большегрузные колеса с цапкой из полиуретана отличаются высокой прочностью. Обод колеса сталь из алюминия, цапка из полиуретана (95 шор А). В ассортименте подшипник скольжения и шариковый. Повышенный прочность на вертикальную нагрузку (для грузоподъемности свыше одной тонны). Повышенный прочность на вертикальную нагрузку (для грузоподъемности свыше одной тонны).

Подходит для эксплуатации на влажной среде и на грубой опорной поверхности. Диапазон рабочих температур составляет от -20°С до +70°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в платформенные тележки и оборудование, используемые на предприятиях пищевой промышленности, заводах и складах.

Артикул					
VRP-100	100	40	77	46	1100
VRP-150	150	60	80	80	1500
VRP-200	200	75	85	80	1900

Серия FD VRP

Большегрузные колеса с цапкой из полиуретана отличаются высокой прочностью. Обод колеса сталь из алюминия, цапка из полиуретана (95 шор А). В ассортименте подшипник скольжения и шариковый. Повышенный прочность на вертикальную нагрузку (для грузоподъемности свыше одной тонны). Повышенный прочность на вертикальную нагрузку (для грузоподъемности свыше одной тонны). Поворотный кронштейн на оцинкованной шаровидной гайке (Грузоподъемность поворотного кронштейна, в зависимости от диаметра колеса, составляет 250 кг). Поворотный кронштейн с тормозом.

Подходит для эксплуатации на влажной среде и на грубой опорной поверхности. Диапазон рабочих температур составляет от -20°С до +70°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в платформенные тележки и оборудование, используемые на предприятиях пищевой промышленности, заводах и складах.

Артикул					
FDVRP-100	200	50	270/25	140x75	100x140	1100
FDVRP-150	200	50	270/25	140x75	100x140	1500
FDVRP-200	200	75	270/25	140x75	100x140	1900

Большегрузное полиуретановое колесо с поворотным кронштейном

Большегрузные колеса с цапкой из полиуретана отличаются высокой прочностью. Обод колеса сталь из алюминия, цапка из полиуретана (95 шор А). В ассортименте подшипник скольжения и шариковый. Повышенный прочность на вертикальную нагрузку (для грузоподъемности свыше одной тонны). Повышенный прочность на вертикальную нагрузку (для грузоподъемности свыше одной тонны). Поворотный кронштейн на оцинкованной шаровидной гайке (Грузоподъемность поворотного кронштейна, в зависимости от диаметра колеса, составляет 250 кг).

Подходит для эксплуатации на влажной среде и на грубой опорной поверхности. Диапазон рабочих температур составляет от -20°С до +70°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в платформенные тележки и оборудование, используемые на предприятиях пищевой промышленности, заводах и складах.

Артикул					
EDVRP-100-P-W	200	50	270/25	140x75	100x140	1100
EDVRP-150-P-W	200	50	270/25	140x75	100x140	1500
EDVRP-200-P-W	200	75	270/25	140x75	100x140	1900

Большегрузное полиуретановое колесо без кронштейна

Большегрузные колеса с цапкой из полиуретана отличаются высокой прочностью. Обод колеса сталь из алюминия, цапка из полиуретана (95 шор А). В ассортименте подшипник скольжения и шариковый. Повышенный прочность на вертикальную нагрузку (для грузоподъемности свыше одной тонны). Повышенный прочность на вертикальную нагрузку (для грузоподъемности свыше одной тонны).

Подходит для эксплуатации на влажной среде и на грубой опорной поверхности. Диапазон рабочих температур составляет от -20°С до +70°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в платформенные тележки и оборудование, используемые на предприятиях пищевой промышленности, заводах и складах.

Артикул					
EDVRP-100	200	50	270/25	140x75	100x140	1100
EDVRP-150	200	50	270/25	140x75	100x140	1500
EDVRP-200	200	75	270/25	140x75	100x140	1900