Большегрузные нейлоновые колеса

Большегрузные нейлоновые колёса имеют высокую устойчивость к воздействию влаги и агрессивной химической среды. Колёса изготавливаются путём отливки под высоким давлением в термоформы, благодаря чему имеют высокую степень надёжности. В оси подшипник скольжения. Кронштейн сделан из оцинкованной закалённой стали. Поворотный узел защищён пластиковым пыльником.

В зависимости от модели выдерживают нагрузку 120-850 кг. Эти качества позволяют использовать их для комплектации оборудования и аппаратуры с большой грузоподъёмностью. Благодаря хорошим гигиеническим свойствам (поддаются обработке паром, моющими средствами), могут использоваться на предприятиях химической, фармакологической и пищевой промышленности, в гостиницах, больницах, офисах. Они легко и бесшумно перемещаются по поверхностям любого типа, отличаются высокой износостойкостью. Рабочие температуры от – 40°С до +80°С.

БОЛЬШЕГРУЗНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ СЕРИЯ LONGWAY

Колесо нейлоновое поворотное без тормоза

Монолитные колеса из нейлона с платформенным креплением. Материал кронштейна – оцинкованная сталь. Поворотный механизм с двухрядным шариковым подшипником, защищенным стальными пластинами, пыльником и опорной шайбой. Высокая прочность, устойчивость воздействию агрессивных веществ и ударным нагрузкам. Низкая деформация при длительном нахождении под нагрузкой в неподвижном состоянии. Температурный режим работы: от -40°Сдо +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул						
SCdn 42	100	45	142	115x100	72x85	300
SCdn 55	125	45	164	115x100	72x85	400
SCdn 63	150	45	190	115x100	72x85	500
SCdn 80	200	45	240	115x100	72x85	550

Колесо нейлоновое неповоротное без тормоза

Монолитные колеса из нейлона с платформенным креплением. Материал кронштейна – оцинкованная сталь. Высокая прочность, устойчивость воздействию агрессивных веществ и ударным нагрузкам. Низкая деформация при длительном нахождении под нагрузкой в неподвижном состоянии. Температурный режим работы: от -40°Сдо+80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул						
FCdn 46	100	45	142	115x100	72x85	300
FCdn 54	125	45	164	115x100	72x85	400
FCdn 63	150	45	190	115x100	72x85	500
FCdn 80	200	45	240	115x100	72x85	550

БОЛЬШЕГРУЗНАЯ НЕЙЛОНОВАЯ СЕРИЯ EMES (ЕВРОПА)

Серия HBZ

Колесо нейлоновое без кронштейна

Монолитные большегрузные колеса из нейлона белого цвета. Отличаются высокой прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных веществ. Хорошо противостоят ударным нагрузкам, обладают низкой деформацией при длительном нахождении под нагрузкой в неподвижном состоянии. Температурный режим работы: от –40°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул					
HBZ 100	100	35	15	49	350
HBZ 125	125	40	15	49	400
HBZ 150	150	45	15	49	550
ZBZ 200	200	50	20	60	750

Серия ED HBZ

Колесо нейлоновое поворотное

Поворотные большегрузные колеса из нейлона белого цвета, с платформенным креплением. Поворотный механизм оснащен двухрядным шариковым подшипником, защищенным стальными пластинами, пыльником и опорной шайбой.Отличаются высокой прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных веществ. Хорошо противостоят ударным нагрузкам, обладают низкой деформацией при длительном нахождении под нагрузкой в неподвижном состоянии. Температурный режим работы: от –40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул						
ED01 HBZ 100	100	35	140	115x140	81x105	350
ED01 HBZ 125	125	40	170	115x140	81x105	400
ED01 HBZ 150	150	45	206	115x140	81x105	550
ED01 ZBZ 200	200	50	248	115x140	81x105	750

Колесо нейлоновое поворотное с тормозом

Большегрузные колеса из нейлона белого цвета, с тормозом и платформенным креплением. Поворотный механизм оснащен двухрядным шариковым подшипником, защищенным стальными пластинами, пыльником и опорной шайбой. Отличаются высокой прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных веществ. Хорошо противостоят ударным нагрузкам, обладают низкой деформацией при длительном нахождении под нагрузкой в неподвижном состоянии. Температурный режим работы: от –40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул						
ED01 HBZ 100 F	100	35	140	115x140	81x105	350
ED01 HBZ 125 F	125	40	170	115x140	81x105	400
ED01 HBZ 150 F	150	45	206	115x140	81x105	550
ED01 ZBZ 200 F	200	50	248	115x140	81x105	750

Колесо нейлоновое неповоротное

Неповоротные большегрузные колеса из нейлона белого цвета. Кронштейн изготовлен из стали и покрыт лаком. Отличаются высокой прочностью и устойчивостью к воздействию агрессивных веществ. Хорошо противостоят ударным нагрузкам, обладают низкой деформацией при длительном нахождении под нагрузкой в неподвижном состоянии. Температурный режим работы: от –40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул						
ED02 HBZ 100	100	35	140	115x140	81x105	350
ED02 HBZ 125	125	40	170	115x140	81x105	400
ED02 HBZ 150	150	45	206	115x140	81x105	550
ED02 ZBZ 200	200	50	248	115x140	81x105	750

Серия HKZ

Нейлоновое колесо без кронштейна

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. В оси установлен надёжный подшипник скольжения. Устойчиво к ударным нагрузкам и не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул					кг
HKZ 55	55	25	12	28	150
HKZ 80	80	30	12	39	200
HKZ 100	100	35	15	49	350
HKZ 125	125	40	20	49	400
HKZ 150	150	45	20	49	550
ZKZ 200	200	50	20	60	750

Серия ED HKZ

Поворотное нейлоновое колесо с кронштейном

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. В оси установлен надёжный подшипник скольжения. Устойчиво к ударным нагрузкам и не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой.

Поворотный кронштейн изготовлен из оцинкованной закаленной стали, платформенный тип крепления. В поворотном узле двойной шарикоподшипник, защищённый пластиковым пыльником. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						кг
ED01 HKZ 55	55	25	80	70x86	45x66	150
ED01 HKZ 80	80	30	115	92x118	61x90	200
ED01 HKZ 100	100	35	140	115x140	81x105	350
ED01 HKZ 125	125	40	170	115x140	81x105	400
ED01 HKZ 150	150	45	206	115x140	81x105	550
ED01 ZKZ 200	200	50	248	115x140	81x105	750

Поворотное нейлоновое колесо с кронштейном и тормозом

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. В оси установлен надёжный подшипник скольжения. Устойчиво к ударным нагрузкам и не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой.

Поворотный кронштейн изготовлен из оцинкованной закаленной стали и оснащён тормозом. Тип крепления –платформенный. В поворотном узле двойной шарикоподшипник, защищённый пластиковым пыльником. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
ED01 HKZ 55 F	55	25	80	70x86	45x66	150
ED01 HKZ 80 F	80	30	115	92x118	61x90	200
ED01 HKZ 100 F	100	35	140	115x140	81x105	350
ED01 HKZ 125 F	125	40	170	115x140	81x105	400
ED01 HKZ 150 F	150	45	206	115x140	81x105	550
ED01 ZKZ 200 F	200	50	248	115x140	81x105	750

Неповоротное нейлоновое колесо с кронштейном

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. В оси установлен надёжный подшипник скольжения. Устойчиво к ударным нагрузкам и не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой.

Неповоротный кронштейн изготовлен из оцинкованной закаленной стали, платформенный тип крепления. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
ED02 HKZ 55	55	25	80	70x86	45x66	150
ED02 HKZ 80	80	30	115	92x118	61x90	200
ED02 HKZ 100	100	35	140	115x140	81x105	350
ED02 HKZ 125	125	40	170	115x140	81x105	400
ED02 HKZ 150	150	45	206	115x140	81x105	550
ED02 ZKZ 200	200	50	248	115x140	81x105	750

Серия EV HBZ

Поворотное нейлоновое колесо

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. Устойчиво к ударным нагрузкам и не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой.

Поворотный кронштейн изготовлен извысокопрочного сварного чугуна.В поворотном узле упорный и конический подшипники. Крепление при помощи болта и регулируемой гайки. Тип крепления –платформа.Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
EV01 HBZ 150	150	50	220	140x175	105x140	600
EV01 HBZ 200	200	50	266	140x175	105x140	750
EV01 HBZ 250	250	60	320	140x175	105x140	850

Поворотное нейлоновое колесо с тормозом

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. Устойчиво к ударным нагрузкам и не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой.

Поворотный кронштейн изготовлен извысокопрочного сварного чугуна. В поворотном узле упорный и конический подшипники. Крепление при помощи болта и регулируемой гайки. Тип крепления – платформа с тормозом. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
EV01 HBZ 150 F	150	50	220	140x175	105x140	600
EV01 HBZ 200 F	200	50	266	140x175	105x140	750
EV01 HBZ 250 F	250	60	320	140x175	105x140	850

Неповоротное нейлоновое колесо

Цельнолитое неповоротное колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. Устойчиво к ударным нагрузкам и не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой.

Кронштейн изготовлен извысокопрочного сварного чугуна. В поворотном узле упорный и конический подшипники. Крепление при помощи болта и регулируемой гайки. Тип крепления – платформа.Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
EV02 HBZ 150	150	50	220	140x175	105x140	600
EV02 HBZ 200	200	50	266	140x175	105x140	750
EV02 HBZ 250	250	60	320	140x175	105x140	850

Серия EZ HKZ

Поворотное нейлоновое колесо с кронштейном

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. Стойкое к ударным нагрузкам, не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой. В оси подшипник скольжения.

Поворотный кронштейн изготовлен изнержавеющей стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Пыльник из качественного пластика. Тип крепления – платформа. Диапазон рабочих температур составляет от –40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
EZ01 HKZ 100(INOX)	100	35	135	115x141	80x105	250
EZ01 HKZ 125(INOX)	125	40	160	115x141	80x105	300
EZ01 HKZ 150(INOX)	150	45	186	115x141	80x105	350

Поворотное нейлоновое колесо с тормозом

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. Стойкое к ударным нагрузкам, не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой. В оси подшипник скольжения.

Поворотный кронштейн с тормозом изготовлен изнержавеющей стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Пыльник из качественного пластика. Тип крепления – платформа. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
EZ01 HKZ 150 F(INOX)	150	45	186	115x141	80x105	350

Неповоротное нейлоновое колесо

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. Стойкое к ударным нагрузкам, не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой. В оси подшипник скольжения.

Неповоротный кронштейн изготовлен изнержавеющей стали. Пыльник из качественного пластика. Тип крепления – платформа. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
EZ02 HKZ 100(INOX)	100	35	135	115x141	80x105	250
EZ02 HKZ 125(INOX)	125	40	160	115x141	80x105	300
EZ02 HKZ 150(INOX)	150	45	186	115x141	80x105	350

Серия EZ HBZ

Поворотное нейлоновое колесо с кронштейном

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. Стойкое к ударным нагрузкам, не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой. В оси подшипник скольжения.

Поворотный кронштейн изготовлен из оцинкованной стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Тип крепления – платформа. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
EZ01 HBZ 100	100	35	135	115x141	80x105	250
EZ01 HBZ 125	125	40	160	115x141	80x105	300
EZ01 HBZ 150	150	45	186	115x141	80x105	350

Поворотное нейлоновое колесо с кронштейном и тормозом

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. Стойкое к ударным нагрузкам, не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой. В оси подшипник скольжения.

Поворотный кронштейн с тормозом изготовлен из оцинкованной стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник. Тип крепления – платформа. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
EZ01 HBZ 100 F	100	35	135	115x141	80x105	250
EZ01 HBZ 125 F	125	40	160	115x141	80x105	300
EZ01 HBZ 150 F	150	45	186	115x141	80x105	350

Неповоротное нейлоновое колесо с кронштейном

Цельнолитое колесо из усиленного полиамида отличается высокой прочностью и стойкостью к воздействию агрессивной химической среды. Стойкое к ударным нагрузкам, не подвержено деформации при длительном нахождении под нагрузкой. В оси подшипник скольжения.

Неповоротный кронштейн изготовлен из оцинкованной стали. Тип крепления – платформа. Диапазон рабочих температур составляет от – 40°C до +80°C.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул						
EZ02 HBZ 100	100	35	135	115x141	80x105	250
EZ02 HBZ 125	125	40	160	115x141	80x105	300
EZ02 HBZ 150	150	45	186	115x141	80x105	350