

Нейлоновые колеса

Нейлоновые (полиамидные) колеса выделяются наилучшей устойчивостью к воздействию влаги и агрессивных сред, а также гигиеничностью (не оставляют следов на полу, прекрасно поддаются влажной или паровой очистке) и низким уровнем шума при передвижении. Благодаря этим качествам, полиамидные колеса широко используются для комплектации аппаратуры, оборудования и мебели на предприятиях пищевой, фармацевтической и химической промышленности, в учреждениях здравоохранения, гостиницах и офисах.

На нашем сайте представлены нейлоновые колеса производства компании EMES (Европа). Они изготавливаются методом литья под давлением с использованием термоформ, поэтому их конструкция проста и надежна. В оси применяется подшипник скольжения. Колесные опоры могут быть с платформенным креплением (неповоротные, поворотные с тормозом или без) и поворотные с креплением под болт (с тормозом или без). В качестве материала для изготовления кронштейнов используется оцинкованная или нержавеющая сталь. Диаметр колес может составлять от 65 до 200 мм, а грузоподъемность – от 120 до 230 кг.

НЕЙЛОНОВАЯ СЕРИЯ (ЕВРОПА)






Серия ZKZ

Колесо нейлоновое без кронштейна

Цельнолитое нейлоновое колесо, не оставляющее следов на полу. Отличается высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Предназначено для эксплуатации как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул					
ZKZ 65	65	30	12	33	120
ZKZ 80	80	30	12	33	120
ZKZ 100	100	30	12	35	140
ZKZ 125	125	37.5	15	44	160
ZKZ 150	150	40	15	44	180
ZKZ 200	200	50	20	59	750







Серия EM ZKZ

Колесо нейлоновое поворотное

Поворотные нейлоновые колеса с платформенным креплением. Кронштейн выполнен из высококачественной оцинкованной стали. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.







Артикул						
EM01 ZKZ 65	65	30	99	85x100	60x80	120
EM01 ZKZ 80	80	30	106	85x100	60x80	120
EM01 ZKZ 100	100	30	127	85x100	60x80	140
EM01 ZKZ 125	125	37.5	157	85x100	60x80	160
EM01 ZKZ 150	150	40	181	85x100	60x80	180
EM01 ZKZ 200	200	50	242	115x141	80x105	230

Колесо нейлоновое поворотное с тормозом

Поворотные нейлоновые колеса с тормозом. Кронштейн выполнен из высококачественной оцинкованной стали и имеет платформенный тип крепления. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.







Артикул						
EM01 ZKZ 80 F	80	30	106	85x100	60x80	120
EM01 ZKZ 100 F	100	30	127	85x100	60x80	140
EM01 ZKZ 125 F	125	37.5	157	85x100	60x80	160
EM01 ZKZ 150 F	150	40	181	85x100	60x80	180
EM01 ZKZ 200 F	200	50	242	115x141	80x105	230

Колесо нейлоновое неповоротное

Неповоротные нейлоновые колеса с платформенным креплением. Кронштейн выполнен из высококачественной оцинкованной стали. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.






Артикул						
EM02 ZKZ 65	65	30	99	85x100	60x80	120
EM02 ZKZ 80	80	30	106	85x100	60x80	120
EM02 ZKZ 100	100	30	127	85x100	60x80	140
EM02 ZKZ 125	125	37.5	157	85x100	60x80	160
EM02 ZKZ 150	150	40	181	85x100	60x80	180
EM02 ZKZ 200	200	50	242	115x141	80x105	230

Колесо нейлоновое поворотное под болт

Поворотные нейлоновые колеса с креплением под болт. Кронштейн выполнен из высококачественной оцинкованной стали. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.


Артикул					
EM04 ZKZ 65	65	30	99	12	120
EM04 ZKZ 80	80	30	106	12	120
EM04 ZKZ 100	100	30	127	12	140
EM04 ZKZ 125	125	37.5	157	12	160
EM04 ZKZ 150	150	40	181	12	180
EM04 ZKZ 200	200	50	242	12	230

Колесо нейлоновое поворотное под болт с тормозом

Поворотные нейлоновые колеса с креплением под болт, оснащенные тормозным механизмом. Кронштейн выполнен из высококачественной оцинкованной стали. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул					
EM04 ZKZ 80 F	80	30	106	12	120
EM04 ZKZ 100 F	100	30	127	12	140
EM04 ZKZ 125 F	125	37.5	157	12	160
EM04 ZKZ 150 F	150	40	181	12	180
EM04 ZKZ 200 F	200	50	242	12	230

Колесные опоры из нержавеющей стали

Нейлоновые колеса с кронштейном из нержавеющей стали пригодны для установки на подвижное оборудование и тележки, работающие в условиях высокой влажности. Они способны переносить влияние агрессивных сред и резкую смену температуры. Благодаря высокому содержанию в своем составе хрома, нержавеющая сталь устойчива к коррозии, что делает изделия из нее исключительно долговечными. Именно хром образует на поверхности стального сплава стойкую оксидную пленку, защищающую от окисления.

Заказывают колеса из нержавеющей стали для предприятий пищевой промышленности и общественного питания, фармацевтических фабрик, учреждений здравоохранения, лабораторий.







Серия EM ZKZ (INOX)

Колесо нейлоновое поворотное, кронштейн из нержавеющей стали

Поворотные нейлоновые колеса с платформенным креплением. Кронштейн выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.







Артикул						
EM01 ZKZ 65(INOX)	65	30	99	85x100	60x80	120
EM01 ZKZ 80(INOX)	80	30	106	85x100	60x80	120
EM01 ZKZ 100(INOX)	100	30	127	85x100	60x80	140
EM01 ZKZ 125(INOX)	125	37.5	157	85x100	60x80	160
EM01 ZKZ 150(INOX)	150	40	181	85x100	60x80	180
EM01 ZKZ 200(INOX)	200	50	242	115x141	80x105	230

Колесо нейлоновое поворотное с тормозом

Поворотные нейлоновые колеса с платформенным креплением, оснащенные тормозным механизмом. Кронштейн выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.







Артикул						
EM01 ZKZ 80 F(INOX)	80	30	106	85x100	60x80	120
EM01 ZKZ 100 F(INOX)	100	30	127	85x100	60x80	140
EM01 ZKZ 125 F(INOX)	125	37.5	157	85x100	60x80	160
EM01 ZKZ 150 F(INOX)	150	40	181	85x100	60x80	180
EM01 ZKZ 200 F(INOX)	200	50	242	115x141	80x105	230

Колесо нейлоновое неповоротное

Неповоротные нейлоновые колеса с платформенным креплением. Кронштейн выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул						
EM02 ZKZ 65(INOX)	65	30	99	85x100	60x80	120
EM02 ZKZ 80(INOX)	80	30	106	85x100	60x80	120
EM02 ZKZ 100(INOX)	100	30	127	85x100	60x80	140
EM02 ZKZ 125(INOX)	125	37.5	157	85x100	60x80	160
EM02 ZKZ 150(INOX)	150	40	181	85x100	60x80	180
EM02 ZKZ 200(INOX)	200	50	242	115x141	80x105	230

Колесо нейлоновое поворотное под болт

Поворотные нейлоновые колеса с креплением под болт. Кронштейн выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.


Артикул					
EM04 ZKZ 65(INOX)	65	30	99	12	120
EM04 ZKZ 80(INOX)	80	30	106	12	120
EM04 ZKZ 100(INOX)	100	30	127	12	140
EM04 ZKZ 125(INOX)	125	37.5	157	12	160
EM04 ZKZ 150(INOX)	150	40	181	12	180
EM04 ZKZ 200(INOX)	200	50	242	12	230

Колесо нейлоновое поворотное под болт с тормозом

Поворотные нейлоновые колеса с креплением под болт, оснащенные тормозным механизмом. Кронштейн выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Отличаются высокой износостойкостью и способностью выдерживать воздействия многих агрессивных сред. Могут эксплуатироваться как внутри помещений, так и снаружи. Температурный режим работы: от -40° С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для платформенных тележек и оборудования молочных и мясоперерабатывающих предприятий, фармацевтических фабрик и химических заводов.

Артикул					
EM04 ZKZ 80 F(INOX)	80	30	106	12	120
EM04 ZKZ 100 F(INOX)	100	30	127	12	140
EM04 ZKZ 125 F(INOX)	125	37.5	157	12	160
EM04 ZKZ 150 F(INOX)	150	40	181	12	180
EM04 ZKZ 200 F(INOX)	200	50	242	12	230

Нейлоновое колесо с креплением на один болт

Поворотное нейлоновое колесо с креплением на один болт. Поворотный кронштейн из нержавеющей стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник, пластиковый пыльник. В ступице подшипник скольжения.

Отличается высокой износостойкостью и выдерживает воздействие большинства агрессивных химических соединений. Диапазон рабочих температур составляет от -40°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул					
EM05 ZKZ 80(INOX)	80	30	106	M16-5/8	120
EM05 ZKZ 100(INOX)	100	30	127	M16-5/8	140
EM05 ZKZ 125(INOX)	125	37.5	157	M16-5/8	160
EM05 ZKZ 150(INOX)	150	40	181	M16-5/8	180
EM05 ZKZ 200(INOX)	200	50	242	M16-5/8	230






Нейлоновое колесо с креплением на один болт и тормозом

Поворотное нейлоновое колесо с креплением на один болт. Поворотный кронштейн с тормозом выполнен из нержавеющей стали. В поворотном узле двойной шарикоподшипник, пластиковый пыльник. В ступице подшипник скольжения.

Отличается высокой износостойкостью и выдерживает воздействие большинства агрессивных химических соединений. Диапазон рабочих температур составляет от -40°С до +80°С.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для установки в тележки и оборудование, используемое на предприятиях по производству мясной и молочной продукции, а также химических и фармакологических предприятиях.

Артикул					
EM05 ZKZ 80 F(INOX)	80	30	106	M16-5/8	120
EM05 ZKZ 100 F(INOX)	100	30	127	M16-5/8	140
EM05 ZKZ 125 F(INOX)	125	37.5	157	M16-5/8	160
EM05 ZKZ 150 F(INOX)	150	40	181	M16-5/8	180
EM05 ZKZ 200 F					